



## Betonplatten mit Zubehör

- Die Betonplatten ersetzen die Untermauerung für klassisches Maschendrahtzaun, geschweißte Gitterzäune oder Gittermatten geeignet
- Die Betonplatten sind an den Rund- bzw. Vierkantspfosten mit Plattenhaltern befestigt.
- Die Länge von 245 cm ist für Gittermatten PILFOR, die Länge von 295 für sonstige Geflechte und geschweißte Gitterzäune geeignet.
- **Der Betonplattentransport wird nach der gültigen Preisliste des Unternehmens Pilecký, s.r.o. verrechnet.**



Produktbeschreibung	Länge/Höhe/Breite (mm)
glatte Ausführung - ohne Schloss	2450/200/50
	2950/200/50
	2450/300/50
	2950/300/50



### Zubehör zur Montage der Betonplatten

Produktbeschreibung	Höhe (mm)
 Plattenhalter, PVC - Öffnung Ø 38 mm	200
 Plattenhalter, PVC - durchlaufend Öffnung Ø 48 mm	200 300
 Plattenhalter, verzinkt - durchlaufend Öffnung Ø 48 mm	200 300
 Plattenhalter, verzinkt - Abschlussteil	200 300
 Plattenhalter, PVC - Abschlussteil	200 300
 Verankerung der Einzäunung an der Untergrabungsschutzplatte	
 Halter für Betonplatte für IDEAL® Streben Ø 38 mm verzinkt	
 Schlossschraube M6 x 70 samt Mutter	
 TEX-Bohrschraube 6,3 x 32 mm (selbstbohrend)	
 TEX-Bohrschraube 6,3 x 50 mm (selbstbohrend)	