



# Wildschutzzäune



## KNOTENGEFLECHTE - WEIDEWIRTSCHAFT

Produktbeschreibung	Zaunhöhe/Anzahl der waagerechten Drähte/Abstand der senkrechten Drähte (mm)
<b>LIGHT WEIDEWIRTSCHAFT</b> Zinkbeschichtung 70 g/m <sup>2</sup> Randdraht- Ø 2,00 mm Innendraht- Ø 1,60 mm <b>Abstand aller Maschen 150 x 150 mm</b>	1200/9/150



## KNOTENGEFLECHTE - LIGHT



Produktbeschreibung	Zaunhöhe/Anzahl der waagerechten Drähte/Abstand der senkrechten Drähte (mm)
<b>LIGHT</b> Zinkbeschichtung 70 g/m <sup>2</sup> Randdraht- Ø 2,00 mm Innendraht- Ø 1,60 mm	1500/14/150
	1500/20/150
	1600/15/150
	<b>NEU</b> 1600/20/150 NEW
	1600/23/150
	1800/20/150
<b>NEU</b>	2000/17/150
	2000/22/150 NEW
	2000/25/150



## KNOTENGEFLECHTE - SUPER

Produktbeschreibung	Zaunhöhe/Anzahl der waagerechten Drähte/Abstand der senkrechten Drähte (mm)
<b>SUPER</b> Zinkbeschichtung 70 g/m <sup>2</sup> Randdraht- Ø 2,50 mm Innendraht- Ø 2,00 mm	1500/20/150
	1600/15/150
	1600/20/150 NEW
	<b>NEU</b> 1600/23/150
	2000/17/150
	2000/25/150



## KNOTENGEFLECHTE - PREMIUM

Produktbeschreibung	Zaunhöhe/Anzahl der waagerechten Drähte/Abstand der senkrechten Drähte (mm)
Zinkbeschichtung 240 g/m <sup>2</sup> Randdraht- Ø 2,50 mm Innendraht- Ø 2,00 mm	1600/20/150
	2000/17/150
	2000/25/150



## KNOTENGEFLECHTE - STANDARD



Produktbeschreibung	Zaunhöhe/Anzahl der waagerechten Drähte/Abstand der senkrechten Drähte (mm)
<b>STANDARD</b> Zinkbeschichtung 70 g/m <sup>2</sup> Randdraht- Ø 2,20 mm Innendraht- Ø 1,80 mm	1000/8/150
	1200/10/150
	1500/14/150
	1600/15/150
	<b>NEU</b> 1600/20/150 NEW*
	1600/23/150
	<b>NEU</b> 1800/20/150
	2000/17/150
	2000/22/150
	2000/25/150



\* Randdraht- Ø 2,50 mm



## KNOTENGEFLECHTE - SPECIAL



Produktbeschreibung	Zaunhöhe/Anzahl der waagerechten Drähte/Abstand der senkrechten Drähte (mm)
<b>TITAN LIGHT</b> Zinkbeschichtung 240 g/m <sup>2</sup> Draht-Ø 2,00 mm	2000/14/150
<b>TITAN</b> Zinkbeschichtung 240 g/m <sup>2</sup> Draht-Ø 2,50 mm	1800/14/150
	2000/15/150
	2410/17/150

## KNOTENGEFLECHTE - SONDERAUSFÜHRUNG FÜR TIERZUCHT

- hohe Beständigkeit gegen Bewegung in vier Richtungen
- hervorragende Festigkeit, ästhetisches Design
- kleine Knoten, die nicht stören

Produktbeschreibung	Zaunhöhe/Anzahl der waagerechten Drähte/Abstand der senkrechten Drähte (mm)
<b>TORUS R</b> Zinkbeschichtung 240 g/m <sup>2</sup> Draht-Ø 2,50 mm Knotengeflecht Rollenlänge 50 m	1000/10/150
	1200/11/150

## Zubehör zur Montage der Wildschutzzäune

Produktbeschreibung	(mm)
<b>RAPIL MEDIUM</b> Schelle	für Draht- Ø 1,60–2,40
<b>RAPIL SUPER</b> Schelle	für Draht- Ø 2,50–4,00

## GESCHWEISSTE GITTERZÄUNE

- geschweißte Gitterzäune verzinkt bzw. verzinkt und PVC-beschichtet, zum Gehölzschutz vor Verbiss durch Niederwild geeignet

Produktbeschreibung	Zaunhöhe/Anzahl der waagerechten Drähte/Abstand der senkrechten Drähte (mm)
<b>BENITA</b> verzinkt Draht- Ø 1,80 mm Rollenlänge 50 m	1200/11/65
	1500/14/65
	1800/18/60
<b>BENITA</b> verzinkt Draht- Ø 2,00 mm Rollenlänge 50 m	1500/15/60
<b>BENITA</b> verzinkt und PVC-beschichtet Farbe grün RAL 6005 Draht- Ø 2,10 mm Rollenlänge 25 m	2000/17/150



Produktbeschreibung	(mm)
<b>KLAMER</b> verzinkt (Verpackung 5 kg - min. Abnahme)	Ø 3,10; Länge 31
	Ø 3,40; Länge 34
	Ø 3,80; Länge 38
	Ø 4,20; Länge 42
<b>Zange RAPIDO</b>	
Nägel (5 kg-Verpackung - min. Abnahme)	70
	100
	120
	150