



Geschweißte Industrie-Gittermatten PILOFOR® ECO, LIGHT

- Viereckmaschen
- Befestigung an Rundpfosten Ø 48 mm (ECO, LIGHT)
- Mattenbreite 2500 mm
- verzinkt bzw. verzinkt und PVC-beschichtet - Farbe grün RAL 6005, anthrazit RAL 7016

GITTERMATTEN PILOFOR® ECO MIT PROFIL

Produktbeschreibung	Höhe (mm)	PILOFOR ECO verzinkt und PVC-beschichtet RAL 6005	empfohlene Pfostenhöhe	empfohlene Anzahl der Befestigungen pro Pfosten	Anzahl der "V"-Sicken
Maschenweite 75 x 200 mm Draht-Ø 4 mm	1230	✓	1700	4	2
	1530	✓	2000	4	3
	1730	✓	2400	4	3

GITTERMATTEN PILOFOR® LIGHT MIT PROFIL

Produktbeschreibung	Höhe (mm)	PILOFOR LIGHT verzinkt	empfohlene Pfostenhöhe	empfohlene Anzahl der Befestigungen pro Pfosten	Anzahl der "V"-Sicken
Maschenweite 50 x 200 mm Draht-Ø 4 mm	1030	✓	1500	3	2
	1230	✓	1700	4	2
	1530	✓	2000	4	3
	1730	✓	2400	4	3
	2030	✓	2600	4	4

Produktbeschreibung	Höhe (mm)	PILOFOR LIGHT verzinkt und PVC-beschichtet RAL 6005	PILOFOR LIGHT verzinkt und PVC-beschichtet RAL 7016	empfohlene Pfostenhöhe	empfohlene Anzahl der Befestigungen pro Pfosten	Anzahl der "V"-Sicken
Maschenweite 50 x 200 mm Draht-Ø 4 mm	1030	✓	✓	1500	3	2
	1230	✓	✓	1700	4	2
	1530	✓	✓	2000	4	3
	1730	✓	✓	2400	4	3
	2030	✓	✓	2600	4	4
















ANDERE FARBAUSFÜHRUNG AUF BESTELLUNG MÖGLICH.

- Die Gittermatten sind auf einer Seite mit überstehendem Draht mit einer Länge von 30 mm ausgeführt, die andere Seite ist dagegen stumpf mit einem waagerechten Draht abgeschlossen.
- Die Gittermatten können je nach Bedarf mit überstehendem Draht nachoben bzw. unten installiert werden.
- Montage mit Betonplatten möglich
- schnelle Installation
- höchste Qualität
- zu allen Höhen steht eine breite Auswahl an zwei- und einflügeligen Toren mit der gleichen Torfüllung zur Verfügung



ANWENDUNGSBEREICH: private Grundstücke, öffentliches Gelände, Parkanlagen und Sportplätze...

Zubehör zur Montage der geschweißten Gittermatten PILOFOR®

Produktbeschreibung		Produktbeschreibung	
	PVC-Schelle zur Befestigung der Gittermatten an Rundpfosten inkl. Schraube für Pfosten Ø 48 mm	grün	Endschelle
		schwarz	Durchlaufschelle
		grau	Eckschelle
	verzinkte-Hülse für Platten PILOFOR® für den Pfosten Ø 48 mm	Endschelle	Endschelle
		Durchlaufschelle	Durchlaufschelle
	verzinkte und PVC-beschichtete Hülse für Platten PILOFOR® für den Pfosten Ø 48 mm, Farbe grün RAL 6005	Endschelle	Endschelle
		Durchlaufschelle	Durchlaufschelle
	Befestigungsclip für die Platte PILOFOR® PVC für den Pfosten Ø 48 mm, inkl. Schraube	grün	Endschelle
		schwarz	Durchlaufschelle
	Klammer für Gittermatten PILOFOR® LIGHT Farbe grün RAL 6005	verzinkt	Endschelle
		verzinkt und PVC-beschichtet	Durchlaufschelle
	Klemme für Gittermatten PILOFOR® aus rostfreiem Stahl – Schmetterling		Endschelle
	Pfostenkappe Ø 48 mm mit Stirnhaken	grün	Durchlaufschelle
		schwarz	grün
			schwarz
	NUR BIS ZUM AUSVERKAUF VON VORRATSBESTÄNDEN		
	verzinkte Schelle zur Befestigung von Gittermatten an Rechteckpfosten PILODEL® 60 x 40 mm		Endschelle
			Durchlaufschelle
	verzinkte und PVC-beschichtete Schelle zur Befestigung der Gittermatten an Rechteckpfosten PILODEL® 60 x 40 mm, Farbe grün RAL 6005		Endschelle
			Durchlaufschelle
			Eckschelle
	verzinkte und PVC-beschichtete Schelle zur Befestigung der Gittermatten an Rechteckpfosten PILODEL® 60 x 40 mm, Farbe anthrazit RAL 7016		Endschelle
			Durchlaufschelle
			Eckschelle
	Schelle für Pfosten 60 x 60 mm, Farbe grün	NEU	Endschelle
			Durchlaufschelle
	Schelle für Pfosten 60 x 60 mm, Farbe schwarz RAL 9005	NEU	Endschelle
			Durchlaufschelle
	PVC-Befestigungsclip für den Pfosten 60 x 40 mm für Platten PILOFOR® inkl. Schraube		grün
			schwarz
	Panel-Befestigung PILOFOR® an Pfosten oder an Wand grün RAL 6005, schwarz RAL 9005	NEU	grün
			schwarz
	Edelstahlklemmen an die Wand (2 St. in der Verpackung)		

