



Stípičky a podpery

PÄTSTUPŇOVÁ OCHRANA STÍPIČKOV A VZPĚR:

- 1 odmastenie
- 2 fosfátovanie
- 3 oplach deňí vodou 3x
- 4 pasivácia (proces Envirox „SG“)
- 5 lakovanie polymérovou farbou 80 µm



Stípičky guľaté – IDEAL®

- silno pozinkované
- nami využívaná technológia zaisťuje minimálne **dvojnásobnú koróznú odolnosť** na železných a pozinkovaných materiáloch (testované v komore soľnou hmlou)
- jedná sa o **najvyšší stupeň povrchovej ochrany** a lakovania v ČR

popis výrobku	výška/priemer/hrúbka steny (mm)
STÍPIČK Zn	1750/38/1,25
čierna plastová čiapočka	2000/38/1,25
súčasťou stípička je čierna príchytka napínacieho drôtu	2300/38/1,25
	2600/38/1,50
1500*/48/1,50	
* súčasťou stípička nie je príchytka napínacieho drôtu	1750*/48/1,50
	2000*/48/1,50
	2100/48/1,50
	2400/48/1,50
	2600/48/1,50
	3000/48/1,50
STÍPIČK Zn + PVC	1750/38/1,25
zelená plastová čiapočka	2000/38/1,25
súčasťou stípička je zelená príchytka napínacieho drôtu	2300/38/1,25
farba zelená RAL 6005	2600/38/1,50
	1500*/48/1,50
	1750*/48/1,50
	2000*/48/1,50
* súčasťou stípička nie je príchytka napínacieho drôtu	2100/48/1,50
	2400/48/1,50
	2600/48/1,50
	3100/48/1,50
STÍPIČK Zn + PVC	1750*/48/1,50
čierna plastová čiapočka	2000*/48/1,50
farba antracit RAL 7016	2400*/48/1,50
* súčasťou stípička nie je príchytka napínacieho drôtu	2600*/48/1,50

Plotové podpery guľaté – IDEAL®

- silno zinkované
- podperné stípičky sú v hornej časti zrezané na upevnenie k stípičku s plastovou koncovkou
- súčasťou podpier je spojovací materiál
- podpery IDEAL® sa používajú rovnako aj pre stípičky PILCLIP®






popis výrobku	výška/priemer/hrúbka steny (mm)
PODPERA Zn	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2500/38/1,25
PODPERA Zn + PVC	1750/38/1,25
farba zelená RAL 6005	2000/38/1,25
	2500/38/1,25
	2700/38/1,50
	3000/38/1,50
	3000/48/1,50
PODPERA Zn + PVC	2000/38/1,25
farba antracit RAL 7016	2500/38/1,25



Stĺpiky štvorhranné k panelom PILOFOR®

Stĺpiky PILOFOR® 60 × 60 mm k panelom PILOFOR®

popis výrobku	výška stĺpika (mm)	Zn	Zn + PVC RAL 6005	Zn + PVC RAL 7016
 <p>štvorcový prierez 60 × 60 mm hrúbka steny 1,50 mm súčasťou stĺpika sú nalisované matice M6 a čierna PVC čiapočka farba zelená RAL 6005</p> <p></p> <p></p>	1500	✓	✓	-
	1700	✓	✓	✓
	2000	✓	✓	✓
	2200	✓	✓	-
	2400	✓	✓	✓
	2600	✓	✓	✓
	2800	✓	✓	-
	3000	✓	✓	-
	3200	✓	✓	-

Iné farebné vyhotovenie stĺpikov je možné na objednávku.

PÄTSTUPŇOVÁ OCHRANA STĽPIKOV:

- 1) odmastenie
- 2) fosfátovanie
- 3) oplach deňí vodou 3+
- 4) pasívácia (proces Envirox „SG“)
- 5) lakovanie polymérovou farbou 80 µm



Sloupky PILODEL® 60 × 40 mm k panelům PILOFOR®




popis výrobku	výška stĺpika (mm)	Zn	Zn + PVC RAL 6005	Zn + PVC RAL 7016
 <p>obdĺžnikový prierez 60 × 40 mm hrúbka steny 1,50 mm súčasťou stĺpika je čierna PVC čiapočka farba zelená RAL 6005, antracit RAL 7016</p> <p> </p> <p></p>	1500	✓	✓	-
	1700	✓	✓	✓
	2000	✓	✓	✓
	2200	✓	✓	✓
	2400	✓	✓	✓
	2600	✓	✓	✓
	3000	✓	✓	-
	3200	✓	✓	-




Iné farebné vyhotovenie stĺpikov je možné na objednávku.

Stĺpiky s montážnou lištou PILCLIP®

- nami využívaná technológia zaisťuje minimálne **dvojnásobnú koróznú odolnosť** na železných a pozinkovaných materiáloch (testované v komore soľnou hmlou)
- jedná sa o **najvyšší stupeň povrchovej ochrany** a lakovania v ČR
- vďaka prelisu má stĺpik PILCLIP® niekoľkonásobne **vyššiu pevnosť a tuhosť** voči bežnému gul'atému stĺpiku (napr. Ø stĺpika PILCLIP® 48 mm sa vyrovná bežnému gul'atému stĺpiku s Ø 60 mm)
- **Inštalácia oplotenia** na stĺpiky PILCLIP® **je sofistikovanejšia a užívateľsky priaznivejšia** v porovnaní s gul'atým stĺpikom



popis výrobku	výška/priemer/hrúbka steny (mm)
 <p>SLOUPEK Zn + PVC súčasťou sloupku je zelená PVC čiapočka barva zelená RAL 6005</p> <p> </p>	1700/48/1,50
	2000/48/1,50
	2300/48/1,50
	2500/48/1,50
	2700/48/1,50
3000/48/1,50	

popis výrobku	výška/priemer/hrúbka steny (mm)
 <p>SLOUPEK Zn + PVC súčasťou sloupku je čierna PVC čiapočka barva antracit RAL 7016</p> <p> </p>	1700/48/1,50
	2000/48/1,50
	2300/48/1,50
	2500/48/1,50