



Lesnícke pletivá



UZLOVÉ – PASTIERSKE

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)
LIGHT PASTIERSKE vrstva zinkovania 70 g/m ² Ø okrajového drôtu 2,00 mm Ø vnútorného drôtu 1,60 mm veľkosť ôk 150 x 150 mm	1200/9/150



UZLOVÉ – LIGHT

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)
 LIGHT vrstva zinkovania 70 g/m² Ø okrajového drôtu 2,00 mm Ø vnútorného drôtu 1,60 mm	1500/14/150
	1500/20/150
	1600/15/150
	NOVINKA 1600/20/150 NEW
	1600/23/150
	1800/20/150
	2000/17/150
	NOVINKA 2000/22/150 NEW
	2000/25/150



UZLOVÉ – ŠTANDARD

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)
 ŠTANDARD vrstva zinkovania 70 g/m² Ø okrajového drôtu 2,20 mm Ø vnútorného drôtu 1,80 mm 	1000/8/150
	1200/10/150
	1500/14/150
	1600/15/150
	NOVINKA 1600/20/150 NEW*
	1600/23/150
	NOVINKA 1800/20/150
	2000/17/150
	2000/22/150
	2000/25/150



* okrajové drôty 2,50 mm

UZLOVÉ – SUPER

popis výrobku		výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)
 SUPER vrstva zinkovania 70 g/m² Ø okrajového drôtu 2,50 mm Ø vnútorného drôtu 2,00 mm		1500/20/150
		1600/15/150
		1600/20/150 NEW
	NOVINKA	1600/23/150
		2000/17/150
		2000/25/150



UZLOVÉ – PREMIUM

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)
vrstva zinkovania 240 g/m ² Ø okrajového drôtu 2,50 mm Ø vnútorného drôtu 2,00 mm	1600/20/150
	2000/17/150
	2000/25/150





UZLOVÉ – ŠPECIÁL



popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)
TITAN LIGHT vrstva zinkovania 240 g/m ² Ø drôtu 2,00 mm	2000/14/150
TITAN vrstva zinkovania 240 g/m ² Ø drôtu 2,50 mm	1800/14/150
	2000/15/150
	2410/17/150

UZLOVÉ – ŠPECIÁLNE CHOVATEĽSKÉ

- vysoká odolnosť proti pohybu v štyroch smeroch
- nadštandardná pevnosť, estetický vzhľad
- malé uzly, ktoré neprekážajú

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)
TORUS R vrstva zinkovania 240 g/m ² Ø drôtu 2,50 mm uzlové pletivo dĺžka zvitku 50 m	1000/10/150
	1200/11/150

Príslušenstvo na montáž lesníckych pletív

popis výrobku	(mm)
 RAPIL MEDIUM spona	pre drôty o Ø 1,60–2,40
 RAPIL SUPER spona	pre drôty o Ø 2,50–4,00

ZVÁRANÉ

- zvárané pletivá Zn alebo Zn + PVC vhodné na individuálnu ochranu drevín proti ohrozeniu drobnou zverinou

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drôtov/rozpätie zvislých drôtov (mm)
 BENITA Zn Ø drôtu 1,80 mm dĺžka zvitku 50 m	1200/11/65
	1500/14/65
	1800/18/60
BENITA Zn Ø drôtu 2,00 mm dĺžka zvitku 50 m	1500/15/60
 BENITA Zn + PVC farba zelená RAL 6005 Ø drôtu 2,10 mm dĺžka zvitku 25 m	2000/17/150



popis výrobku	(mm)
 SKOBY Zn (balenie 5 kg – min. odber)	Ø 3,10; dĺžka 31
	Ø 3,40; dĺžka 34
	Ø 3,80; dĺžka 38
	Ø 4,20; dĺžka 42
 kliešte RAPIDO	
 klince (balenie 5 kg – min. odber)	70
	100
	120
	150