



NOVÝ DRUH PODHRABOVÉ DESKY PILHRAB

- jednoduchá přeprava a manipulace
- velmi snadná instalace
- lze použít pro instalaci neprůhledné stěny*
- pro neprůhledné stěny lze kombinovat výšky desek 20 a 30 cm nebo při požadavku na navýšení podhrabové desky zakládáním na sebe*
- podhrabové desky nahrazují podezdívku, vhodné pod klasické pletivo, svařované sítě nebo svařované panely
- podhrabové desky jsou uchyceny na kulaté nebo hranaté sloupky pomocí stabilizačních držáků
- délka 245 cm je vhodná k panelům PILOFOR, délka 295 cm je vhodná pro ostatní druhy pletiv a svařovaných sítí
- minimální trvanlivost 10 let



- JEDNODUCHÁ PŘEPRAVA A MANIPULACE
- VELMI SNADNÁ INSTALACE
- LZE POUŽÍT PRO INSTALACI NEPRŮHLEDNÉ STĚNY

Kdo se kdy
NADŘEL...

Už nemusí!

popis výrobku

materiál PVC, RAL 7035
tolerance délky ± 10 mm
tolerance výšky ± 3 mm

délka/výška/šířka (mm) váha (kg)



2450/200/50 4,71

2450/300/50 7,01

2950/200/50 5,64

2950/300/50 8,45

Příslušenství k instalaci podhrabových desek

popis výrobku výška (mm)

	stabilizační držák PVC – průběžný Ø otvoru 38 mm	200
	stabilizační držák PVC – průběžný Ø otvoru 48 mm	200 300
	stabilizační držák Zn – průběžný Ø otvoru 48 mm	200 300
	stabilizační držák Zn – koncový	200 300
	stabilizační držák PVC – koncový	200 300
	úchyt oplocení na podhrabovou desku	
	držák na podhrabovou desku pro vzpěry IDEAL® Ø 38 mm Zn	
	vratový šroub M6 × 70 s matkou	
	TEX šroub 6,3 × 32 mm (samovrtný)	
	TEX šroub 6,3 × 50 mm (samovrtný)	



PODHRABOVÁ DESKA (POROVNÁNÍ)



BETON

TEŽKÁ

KŘEHKÁ

NÁROČNÁ MANIPULACE

ZPOPLATNĚNÁ DOPRAVA = NAVÝŠENÍ CENY

PVC

LEHKÁ

PRUŽNÁ

JEDNODUCHÁ MANIPULACE

DOPRAVA V CENĚ = BEZ CENOVÉHO NAVÝŠENÍ

ATYPICKÁ DÉLKA

Na základě zákaznické objednávky (konzultace s obchodníkem), lze vyrobit desky o jiné než standardní délce až do 4000 mm. V daném případě objednávky je minimální odběr stanoven na 10ks.

PILHRAB – NEPRŮHLEDNÁ STĚNA

V případě použití PILHRAB desek na neprůhledný plot, nebo jako stěnu, je nutné dodržet statický výpočet na základě technických parametrů**. PILHRAB desky se v daném případě musí vyztužit například vloženým profilem 60 x 40 mm, vysypat kamením nebo pískem. Výše uvedené si zajišťuje investor.

PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ VÝROBKŮ Z PLASTŮ

Tyto podmínky platí pro skladování výrobků z plastů a jsou v souladu s normou ČSN 64 0090 (skladování výrobků z plastů).



VŠEOBECNĚ

Výrobky je nutné chránit před škodlivými vlivy jako je tepelné sálání, přímé sluneční záření, mechanické poškození, vliv organických rozpouštědel apod. Při teplotách pod 5°C a nad 35°C je nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s výrobky. Výrobky neuskladňovat ve venkovním prostředí. Při vyskladňování se musí odebírat výrobky nejdéle skladované. Skladované výrobky, popř. jednotky balení musí být ve skladu řádně a viditelně označeny, aby nedošlo k jejich záměně.

POŽADAVKY NA SKLADOVÁNÍ

Teplota ve skladu nesmí klesnout pod -5°C a přesáhnout 45°C. Výrobky musí být skladovány v suchém, bezprašném prostředí tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Vzdálenost od zdroje tepla musí být nejméně 1 m. Doporučujeme skladování v prostorech od 5 do 25 °C.

PŘI SKLADOVÁNÍ VÝROBKŮ SE NEDOVOLUJE:

vystavení přímému slunečnímu záření, povětrnostním vlivům, tepelnému sálání, skladování společně s organickými rozpouštědly a výrobky obsahující rozpouštědla a dalšími chemikáliemi, přehýbání nebo hromadění na sebe opírání o ostré hrany. Podhrabové desky je doporučeno skladovat v horizontální poloze naležato, přičemž vzdálenost podpěr nesmí být větší, než je u přepravních rámp. Fixační fólie a pásky jsou určeny pouze pro přepravu. Pro uskladnění doporučujeme tyto fixace sundat, aby nedocházelo k akumulování tepla uvnitř desek a k jejich deformacím. Při ukládání výrobků do vrstev musí být ukládací výška úměrná jejich nosnosti a stabilitě.

